



TRX520FM6



MOTOR

Tipo: 4 tiempos, OHV

Cilindraje: 518 cc, 1 cilindro.

Enfriamiento: líquido.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI).

Capacidad de combustible: 14.7 litros.

TRANSMISIÓN

Tipo: 4x4 con cambios de pie.

Transmisión final: ejes delanteros y traseros con TraxLok® y bloqueo de diferencial delantero.

RUEDAS

Llantas delantera: 25 x 8-12.

Llantas trasera: 25 x 8 10-11.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: doble brazo independiente, 185 mm de recorrido.

Suspensión trasera: doble brazo independiente, 216 mm de recorrido.

DIMENSIONES

Dimensión total (L x An x Al):

2,103 mm x 1,204 mm x 1,219 mm.

Distancia entre ejes: 1,270 mm.

Altura del asiento: 869 mm.

Distancia al suelo: 190 mm.

Peso: 288 kg.

FRENOS

Freno delantero: disco de 190 mm de diámetro, pinza hidráulica.

Freno trasero: disco de 170 mm, pinza hidráulica.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: full-transistorizado con avance electrónico.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Dirección asistida.
- Suspensiones independientes.
- Cambios mecánicos.



8752-8715



HONDAMOTOS.CR



MOTOSHONDACR