



NT1100 MT



MOTOR

Tipo: 4 tiempos, SOHC.

Cilindraje: 1,084 cc, bicilíndrico paralelo, 4 válvulas por cilindro.

Enfriamiento: líquido.

Potencia máxima: 100,5 hp @ 7,500 rpm.

Torque: 112 Nm @ 5,500 rpm.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI).

Capacidad de combustible: 20,4 litros.

TRANSMISIÓN

Tipo: manual de 6 velocidades.

Transmisión final: cadena.

DIMENSIONES

Dimensión total (L x An x Al): 2,240 mm x 860 mm x 1,340 mm.

Distancia entre ejes: 1,535 mm.

Altura del asiento: 820 mm.

Distancia libre al suelo: 175 mm.

Peso: 238 kg (en orden de marcha).

RUEDAS

Llanta delantera: 120/70ZR-17 M/C.

Llanta trasera: 180/55R-17 M/C.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: horquilla invertida Showa® SFF-BP de 43 mm, con ajuste de precarga tipo dial, 150 mm de recorrido.

Suspensión trasera: brazo basculante tipo Pro-Link® y amortiguador Showa® de gas, ajuste hidráulico de precarga tipo dial, 150 mm de recorrido.

FRENOS

Freno delantero: doble disco de 310 mm de diámetro, pinzas hidráulicas Nissin de anclaje radial de 4 pistones, ABS.

Freno trasero: disco de 256 mm de diámetro, pinza hidráulica Nissin de 1 pistón, ABS.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: eléctrico.

Panel de instrumentos: pantalla TFT de 6,5".

Conectividad: USB.

Luz principal: LED.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

- 5 modos de manejo
- Conector USB (entrada A)
- Control crucero
- Direccionales auto cancelables



8752-8715



HONDAMOTOS.CR



MOTOSHONDACR